

Specifikationer

Maksimal Syhastighed	Min. 55 - Max. 1,500 sti./min.
Maksimal Stinglængde	Max. 6mm
Trykfodsløft	Ved håndtag maks. 9mm, ved knæløft maks. 12mm
Nål	HA x 1 (130/705H) #7-#18 (HL x 5 #9-#16)
Dimensioner	452(L) x 350(H) x 219(B)mm
Vægt	11.5Kg / 25.4Lb
Stort Sybord (dimensioner)	590(L) x 335(B)mm
Lys	LED
Spoletype (krog)	Horisontal-akse fuld roterende krog

Standard Tilbehør (medfølger)



Standart Trykfod



Søm (hemming) Trykfod



Trykfod Til Fastgørelse af Lynlås



- Kompenserende Trykfod (højre 6,5mm)
- Kompenserende Trykfod (højre 7mm)



Symaskine Cover

Even Feed Foot / 1/5" Quilting Foot / 1/4" Quilting Foot / Quilting Foot Front Open Toe / 1/4" Presser Foot (for 120V machine) / 7mm Presser Foot (for 220-240V machine) / Quilt Guide for Even Feed Foot / Auxiliary Table / Foot Controller / Foot Switch Stopper / Power Cord / Exclusive Screwdriver (2) / Needles (HAX1) / Bobbins (4) / Knee Lifter Lever / Oiler / Spool Cap / Cleaning Brush

Quilt Trykfødder (muligt tilkøb)



6,5mm Quiltnings Trykfod (til lineal)
Trykfoden bruges til frihånds quiltning med lineal. Med 6,5mm fra nålens nedslagspunkt til den ydre kant på trykfoden, kan du sy ved at bruge en lineal som guide.

Nr. 40166729



Echo Quiltnings Trykfod
Trykfoden til frihåndssyning har rettelinjer, som er brugbare til echo quiltning. De cirkulærer retningslinjer, som er placeret 6,5mm og 10mm fra nålens nedslagspunkt.

Nr 40166739



Quiltning Trykfod Med Åben Side
Trykfoden til frihåndssyning er åben foran, så nålområdet er nemt at se. Trykfoden bruges til frihåndssyning når symaskinen er placeret med den korte side mod dig.

Nr. 40166734

TL-2200QVP Mini

JUKI®

QVP
Quilt Virtuoso Pro



TL-2200QVP Mini

Højtydende stikkestingsmaskine
Skabt til quiltere

Ekstra Tilbehør (muligt tilkøb)



Frihåndsbord

Bordet bruges til frihåndssyning når symaskinen er placeret med fronten mod dig. (TL2010FMTABLE)



Stort Sybord

Kontakt venligst din lokale JUKI forhandler for nærmere information.



Quilt Ramme (træ)

Kontakt venligst din lokale JUKI forhandler for nærmere information.

JUKI®

JUKI NORDIC ApS.

Tel.: +45 31 20 45 01

www.juki.nu / www.facebook.com/JUKInordic / e-mail: martin@juki.nu

Tilbehør til at udvide og forbedre dit arbejde med TL-2200QVP Mini



- **7mm Trykfod**
(for 220-240V maskine)
Trykfoden bruges til at samle patchwork med sømrum på 7mm



- **Ensartet Transporterings Trykfod**
Trykfoden bruges til strækmaterialer, svært transporterende materialer og ujævnt transporterende materialer.



- **Quilte Guide til "Ensartet Transporterings Trykfod"**
Denne guide bruges til at sy parallelle rækker af sting med nøjagtig samme mellemrum.



- **Quiltning Trykfod med Åben Front**
Trykfoden til frihåndsyning er åben foran, så nålområdet er nemt at se.



- **5mm Quiltning Trykfod**
Trykfoden bruges til frihånds quiltning.



- **6,5mm Quiltning Trykfod**
Trykfoden bruges til frihånds quiltning.



- **Sænkning af undertransportør**
Vi har gjort det muligt at hæve og sænke undertransportøren ved blot at trykke på en kontakt. Denne funktion er blandt andet smart ved quiltning, hvor sænkningen giver dig mulighed for at sy buede sting med lethed.

QVP Quilt Virtuoso Pro

TL-2200QVP Mini *Imagine Design Quilt*

TL-2200QVP Mini er en bærbar stikkestingssymaskine, konstrueret i en aluminiumsstøbning for at sikre **JUKI's industrielle kvalitet**.

Større arbejdsområde

Med et stort arbejdsområde på op til 59 cm (med ekstra bord vedhæftet), kan TL-2200QVP Mini nemt håndtere store quilts og andet arbejde.



Funktioner til syning og quilt med lethed



- **Maksimal kontrol af syhastighed**
Vi har gjort det nemt for dig at styre din syhastighed – og dette fra helt ned til 200 og op til 1500 sti/min. Denne funktion kan justeres med det let tilgængelige håndtag og giver dig fuldstændig kontrol over din syning og frihåndskilting.



- **Fodkontrol med automatisk trådtrimmerfunktion**
Vi har gjort det muligt at trimme både nål- og undertråd automatisk ved at trykke på hælsiden af fodkontrollenheden. Dette letter arbejdet og sikrer mindre spild af tråd og din tid på syprojektet.




*Trådtrimmerfunktionen kan nemt deaktiveres ved blot at tilslutte et fodstop til regulatoren, hvis dette passer dig bedre.



- **Automatisk trådclip**
Med denne funktion kan du med et enkelt tryk på knappen, klippe både over- og undertråd over på samme tid. Det mindsker spildet af sytråd, men ikke mindst også din tid. Den automatiske, og som du vil opdage, uundværlige trådklipsfunktion er importeret direkte fra JUKI's industrielle symaskiner.



- **Automatisk nåltrådningsystem**
Det automatiske nåltrådningsystem tråder let nålen, og giver dig mulighed for at komme i gang med at sy enkelt og med det samme. Du kan nemt og hurtigt tråde din nål med kun én hånd. Du placerer blot tråden i styret og sænk armen, og så er du i gang.



- **Nål op/ned kontrol**
Du kan skifte nålpositionen op eller ned efter ønske, ved blot at trykke på op/ned nålknappen. Det smarte for dig er, at når knappen trykkes kontinuerligt ned, vil maskinen sy meget langsomt - sting for sting. Det sikrer dig den fulde kontrol, også over de besværlige steder.



- **Knæløftehåndtag**
Trykfoden kan hæves og sænkes manuelt ved brug af knæløftehåndtaget. Trykfoden kan løftes helt op til 12 mm, når knæløftehåndtaget anvendes. Når foden hæves til den maksimale højde, er det også muligt for dig at skifte maskinen tilbage fra automatisk betjening (knap) til manuel betjening (håndtag).

Funktioner der sikrer dig perfekt stingkvalitet



- **Stram trådspændingsenhed**
Denne stramme trådspændingsenhed sikrer, at trådfodringen til nålen forbliver stram, jævn flydende og vrid fri – og dette uanset hvor tyk din tråd er. Denne funktion afholder også tråden fra at ryste sig, når du syer med de meget høje hastigheder. Det giver dig en præcis og perfekt finjusteret trådspænding, med stramme knuder når du quilter, hvilket i den sidste ende giver dig et langt smukkere slutresultat.



- **Trådspændings justering**
Maskinen har også en trådspændingsjusteringsknap, som gør det muligt for dig at justere spændingen i tråden. Dette er smart for dig, da du kan tilpasse maskinens trådspænding til lige netop det materiale du syr eller quilter i. Denne funktions er taget direkte fra JUKI's industrimaskiner.



- **Trykfodstryk justering**
For at gøre dit syarbejde endnu nemmere, har vi gjort det muligt at indstille trykfoden til at kunne omfatte forskellige stoftykkelser. Dette eneste du skal gøre er blot at dreje på regulatorskiven på toppen af maskinen. Denne funktion gør det let for dig at arbejde i mange forskellige typer stof og materialer.



- **Horisontal-akse fuldrotationskrog**
Med horisontal-aksefuldrotationskrogen er det muligt for dig at lave perfekte og afbalancerede sting til smukke sømme. Dertil er det ligeledes muligt at justere undertrådspændingen.